

A termékek használatának, karbantartásának és tisztításának általános útmutatója

(A Minőség Garancia 2. melléklete)



Olyan termékeket bízunk Önre, amelyek megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak és követelményeknek, hosszú távú és megbízható felhasználásra tervezve. A maximális elégedettség érdekében kérjük, olvassa el termékeink megfelelő használatának, karbantartásának és tisztításának útmutatóját. Az alábbiakban ismertetett irányelvek követésével nemcsak a jótállási időn belül, hanem azon túl is, hosszú évekig élvezheti termékeink legmagasabb minőségét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden terméket mindig a rendeltetésének megfelelően kell használni.

Megjegyzés:

Ha nem megfelelően használják, tartják karban vagy tisztítják, a bútorok sokkal gyorsabban kopnak. Az ezen irányelvek figyelmen kívül hagyása miatt a bútordarabon okozott kár a panaszok elutasításának alapjául szolgál.

I. Általános információk



Csomagolás és szállítás

Termékeinket nagyon gondosan csomagoljuk, hogy megvédjük őket a sérülésektől. Legyen óvatos a csomagok kinyitásakor, mivel az éles tárgyak károsíthatják a bútorokat. A szállítás és tárolás során a termékeket mindig a csomagolásukon feltüntetett jelöléseknek megfelelően kell kezelni, pl. ↑ törékeny stb. A kárpitozott bútorokon előforduló horpadások és szabálytalan ráncok általában az anyagmozgatás miatt jelentkeznek, melyek általában a kicsomagolástól számított néhány napon belül eltűnnek. Az új termékeket ért sérülés esetén ajánlott megőrizni a csomagolást, hogy segítsen megerősíteni kárigénye jogosságát.



Összeszerelés

Ahhoz, hogy a terméket hosszú ideig biztonságosan lehessen használni, helyesen kell összeszerelni, azaz a termék szerelési útmutatójában megadott irányelveknek megfelelően (amely meghatározza az összeszerelési módszert, az alkatrészek számát és az összeszereléshez szükséges eszközöket), és később a használati utasításokkal és útmutatásokkal összhangban kell használni.



Szerelés után

- A bútorokat egyenletes padlóra kell elhelyezni (ennek elmulasztása az ajtók és fiókok hibás működését, a bútor deformációját okozhatja);
- Székeknel a megfelelő görgők használata javasolt (a felület típusától függően - puha vagy kemény), különben a padló károsodhat. A gyártó nem vállal felelősséget a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a padlóburkolatban. Fapadlók esetén a védőszőnyegek használata is hasznos lehet. Az is fontos, hogy a padlót tisztán tartsuk, mert a szennyeződések megtapadhatnak a görgőkön, ami károsíthatja a padlót;
- A rakásolható konferenciaszékeket nem szabad magasabbra pakolni, mint az adott termék használati utasításában szerepel (biztonsági okok és a termékek károsodásának veszélye);
- A gázrugó javítását vagy cseréjét csak szakképzett személyzet végezheti.
MEGJEGYZÉS: Veszélyes szétszerelni, leszerelni vagy felmelegíteni a gázrugó, amely annak károsodásához és olajszenyezéshez vezethet;



Optimális használati feltételek

1. A bútorokat beltéren kell használni, és védeni kell a kedvezőtlen időjárási körülményektől. Javasoljuk, az optimális környezeti feltételek biztosítását, például:
 - a. levegő hőmérséklete 15-30°C
 - b. 40-65% relatív páratartalom (mind a túl száraz, mind a túl nedves levegő deformálhatja az alkatrészeket)
 - c. ajánlott a helyiségeket rendszeresen szellőztetni.
2. A bútorokat nem szabad közvetlenül hőforrások, például fűtőtestek, radiátorok, ventilátoros fűtőberendezések stb. mellé, elé helyezni vagy ott tárolni. A bútorokat legalább 1 m távolságra kell elhelyezni az aktív hőforrásoktól.
3. A bútorfelületeket kifejezetten védeni kell a közvetlen hőtől (például 40°C -nál magasabb hőmérsékletű tárgyaktól). Ne helyezzen bútorokat magas páratartalmú helyiségekbe vagy nedves felületre (a bútorok felvehetik a vizet, amely szerkezeti károsodást okoz).
4. A bútorokat nem szabad közvetlen napfénynek kitenni. A termék UV-sugárzásnak való tartós kitétele elszíneződést okozhat.



Terhelhetőség

A bútorokat rendeltetésszerűen kell használni. Ne üljön, álljon vagy járkáljon a felületükön, ha nem erre a célra tervezték. Ez balesetet vagy a bútor alkatrészeinek károsodását eredményezheti. Nem ajánlott túlterhelni a bútorokat a maximális terhelhetőségükön túl. Kérjük, legyen különösen óvatos, ha nehéz tárgyat helyez a bútorra, mert könnyen károsíthatja a felületet. A kárpitozott bútorok különösen hajlamosak deformálódásra és horpadásra.



Felületi karcok

Az éles vagy durva felületű tárgyak könnyen károsíthatják a bútorokat, ezért soha ne helyezzen vagy mozgasson ilyen tárgyakat a termék felületén. A billentyűzet vagy más berendezések alá - melyek károsíthatják az asztal felületét - helyezett egérpadok és alátétek használata ajánlott. Használat közben nem ajánlott a felhasználó cipőjét a forgószék lábára helyezni.



Kémiai anyagok

Használjon szigetelő szöveteket, ha vegyi anyagokkal (folyadékok, alkohol, körömlakklemosók, oldószerek stb.) dolgozik. A kiömlött folyadékot azonnal egy puha, nedves kendővel kell letörölni. Kerülje a lakkozott felületek bőrápoló kozmetikumokkal (krémekkel stb.) való érintkezését.



Használat:

- a. egy széket egyszerre csak egy személy használhat (a használó súlya nem haladja meg a 110 kg-ot¹, a szabvány előírásai szerint, napi használati idő nem lehet 8 óránál több²);
- b. a kanapék használata az adott modell által előírt vagy annál kevesebb ember számára tervezett (pl. egy 3 személyes kanapét egyszerre legfeljebb három ember használhat);
- c. a bútorok csavaros csatlakozásai kilazulhatnak használat közben; a laza csatlakozásokat azonnal rögzíteni kell a megfelelő csavarok és csatlakozók meghúzásával. Javasoljuk, hogy rendszeresen (fél évente) ellenőrizze és szükség esetén húzza meg a csavaros csatlakozásokat.



Bútorok mozgatása

A bútorokat a legkényelmesebben a függőleges falaknál fogva tudja mozgatni. Nem ajánlott a bútorokat az illesztésnél, fogantyúknál vagy kisméretű kárpitozott alkatrészeknél (például fejtámlánál) fogni, amelyeket nem hordozásra tervezték, mert ez károsíthatja a terméket; emelje fel az íróasztalt vagy az asztalt, tartva a tartószerkezetét, nem az asztallapot. Mozgassa a rögzített bútorokat felemeléssel - a csúsztatás károsíthatja a bútorokat vagy a padlót. A szekrények mozgatása előtt távolítsa el azok tartalmát, és zárja be az ajtókat és a fiókokat. Legalább két személy köteles mozgatni egy rögzített bútort, hacsak az összeszerelési utasítás másként nem rendelkezik. A mobil bútorokat egy személy mozgathatja. A moduláris bútorrendszerek mozgatásához először válassza le a szett összes alkatrészét. A rendszer egyes elemeit külön mozgatva gondoskodhat arról, hogy azok sértetlenek maradjanak. Javasoljuk, hogy a bútordarabokat mozgatás után újra kiegyenlítsse.

¹ Kivéve, ha a szék használata 150 kg súlyig engedélyezett

² Kivéve, ha a szék használata 24 órára engedélyezett

A bútorok használatának, tisztításának és karbantartásának részletes feltételei

Melaminált felületű bútorlap (MFC)

Kedvező tulajdonságai miatt, a melaminált felületű bútorlapot gyakran használják irodabútorok gyártására. Jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, karc- és foltálló. Az MFC tisztításához használjon tiszta, enyhén vizes, puha törölkendőt. Nagyobb foltok esetén használjon gyengéd tisztítószer, pl. szappan vagy mosogatószeres vizet. Tisztítás után mindenképpen törölje szárazra a felületet egy tiszta törölkendővel. Semmiképpen ne használjon gőztisztító eszközöket. A felületekről azonnal távolítsa el a szennyeződést. Ha a szennyeződést hosszú ideig nem távolítják el, az maradandó károsodást okozhat a felületen.



HASZNÁLAT

- 15-30°C hőmérséklet között
- legalább 1 m távolságra az aktív hőforrásoktól
- ne lépje túl a maximális terhelhetőséget



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- enyhén vizes törölkendővel tisztítsa
- gyengéd tisztítószer elfogadható (pl. szappan vagy mosogatószer)
- NE használjon agresszív tisztítószereseket (tisztításhoz és polírozáshoz), fehérítőszereseket, savas és lúgos alapú tisztítószereseket
- száraz ruhával törölje át
- NE használjon gőztisztító eszközöket

Laminált anyagok

A laminált anyagokat nagy igénybevételre szánt bútoroknál használják. Nagy kopásállósági és hőmérséklet ellenállási jellemzőkkel rendelkeznek. Az antistatikus felület jelentősen csökkenti a szennyeződések és a por megtapadását. A laminált felületet tiszta, enyhén vizes törölkendővel kell tisztítani. Nagyobb foltok esetén gyengéd tisztítószer használata engedélyezett. Tisztítás után mindenképpen törölje szárazra a felületet egy tiszta törölkendővel.



HASZNÁLAT

- 15-30°C hőmérséklet között
- 40-65%-os páratartalom
- legalább 1 m távolságra az aktív hőforrásoktól
- óvja a közvetlen napfénytől
- ne lépje túl a maximális terhelhetőséget



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- használjon enyhén vizes törölkendőt
- gyengéd tisztítószer elfogadható (pl. szappan vagy mosogatószer)
- NE használjon agresszív tisztítószereseket (tisztításhoz és polírozáshoz), fehérítőszereseket, savas és lúgos alapú tisztítószereseket
- száraz ruhával törölje át
- NE használjon gőztisztító eszközöket

Fenix NTM®

A FENIX NTM felületek egyedi, nem porózus külső réteggel rendelkeznek, így egyszerű, mindennapos ápolási és tisztítási módszerekkel tisztán tarthatók. A felületet rendszeresen tisztítani kell. Szinte minden szokásos háztartási tisztítószer biztonságosan használható. A leggyakoribb foltok esetén egyszerűen tisztítsa meg a felületet tiszta, enyhén melegvizes, puha törölkendővel. Az ellenállóbb foltokat olyan háztartási tisztítószerrel vagy oldószerekkel távolíthatja el, melyek nem marják a felületet. A régebbi, rászáradt foltok eltávolításához használjon nano melamin szivacsot. Bármilyen oldószer használata után javasoljuk, hogy alaposan öblítse le a felületet, lehetőleg melegvizes törölkendővel, majd törölje szárazra.

A mikro karcolások eltávolítása

1. Vasalóval:
 - a) Helyezzen nedves konyharuhát arra a területre, ahol a mikrokarcolások láthatók.
 - b) Helyezze a forró vasalót a javításra szoruló felületre. Ne hagyja a vasalót a felületen egyszerre 10 másodpercnél tovább.
 - c) Öblítse le a javított területet langyos vízzel és mikroszálas kendővel.
2. Melamin szivaccsal:
 - a) Dörzsölje a melamin szivacsot azon a területen, ahol a mikrokarcolások láthatók. A szivacs szárazon vagy enyhén vizesen is használható.

Védje a felületet a mély karcolásoktól és egyéb mechanikai sérülésektől.



HASZNÁLAT

- legalább 1 m távolságra az aktív hőforrásoktól
- használjon alátétet a forró edényekhez
- ne lépje túl a maximális terhelhetőséget



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- használjon tiszta puha törölkendőt
- a foltok melegvizes öblítéssel eltávolíthatóak
- tisztítás után óvatosan törölje szárazra
- soha ne használjon súrolószereket, erősen savas vagy lúgos termékeket, fehérítő és erősen klórozott termékeket

Linóleum

A linóleum egy teljesen organikus és dekoratív bútorfelület. A felület matt, kellemes és természetes tapintású. Az antisztatikus felület jelentősen csökkenti a szennyeződések és a por megtapadását. A különböző szállításokból származó bútorok kisebb színeltérései elkerülhetetlenek, és az anyagok természetes eredetére utalnak. A linóleum felületét enyhén vizes törölkendővel kell tisztítani. Erősebb szennyeződések esetén pH-semleges tisztítószer használható. Ha ez a módszer nem hoz eredményt, nedvesítse meg a felületet néhány percre egy univerzális tisztítószerrel, amely semleges pH-értékű és vízben oldható (pl. Forbo Cleaner 5%-os vízzel hígítva). Óvatosan dörzsölje le a felületet fehér szivaccsal vagy azzal egyenértékű termékkel. Törölje le a szennyezett vizet egy tiszta törölkendővel. Ajánlott alátétek használata virágcserepekhez, vázákhoz vagy egyéb edényekhez. A tinta, kávé, tea és vörösbor által okozott foltokat azonnal el kell távolítani. Terpentinrel vagy hasonló olajos oldószerrel egyes elszíneződések eltávolíthatók vagy kevésbé láthatóvá tehetők. Semmiképpen ne használjon szilikon- és viaszszármazékokat vagy csiszolóanyagokat tartalmazó tisztító- vagy kondicionálószerket. Kerülje olyan vegyszerek használatát, melyek foltokat vagy csíkokat okozhatnak a linóleum felületén. Ne használjon lúgos tisztítószerket és alkohol alapú tisztítószerket, mert ezek károsíthatják a felületet.



HASZNÁLAT

- 15-30°C hőmérséklet között
- 40-65%-os páratartalom
- kerülje a vízzel való érintkezést
- legalább 1 m távolságra az aktív hőforrásoktól
- használjon alátétet a forró edényekhez
- óvja a közvetlen napfénytől
- ne lépje túl a maximális terhelhetőséget



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- használjon enyhén vizes törölkendőt
- pH-semleges tisztítószer megengedett
- NE használjon lúgos tisztítószerket és alkohol alapú szereket
- NE használjon szilikonokat és viaszokat tartalmazó tisztítószerket

Lakkozott MDF lapok

A lakkozott MDF lapokat száraz, puha törölkendővel kell portalanítni. Erősebb szennyeződések esetén használjon enyhén vizes törölkendőt. Semmiképpen ne használjon szilikon- és viaszszármazékokat, csiszolóanyagokat vagy oldószereket tartalmazó tisztító- vagy ápolószerket (az ilyen termékek maradandó károsodást okozhatnak a bútor felületén).



HASZNÁLAT

- 15-30°C hőmérséklet között
- 40-65%-os páratartalom
- kerülje a vízzel való érintkezést
- legalább 1 m távolságra az aktív hőforrásoktól
- használjon alátétet a forró edényekhez
- óvja a közvetlen napfénytől
- ne lépje túl a maximális terhelhetőséget



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- száraz, puha kendővel törölje le a port
- enyhén vizes törölkendő használható
- tisztítás után óvatosan törölje szárazra
- NE használjon szilikonokat, viaszokat, csiszolóanyagokat vagy oldószereket tartalmazó tisztítószerket

Topalit®

A Topalit®asztallapokat kivételesen magas hőállóság, karcállóság, változó időjárási viszonyokkal szembeni ellenállás és nagy terhelhetőség jellemzi. Viszonylag könnyen tisztán tarthatók. A Topalit® asztallapokat enyhén melegvizes, mosószeres, puha szivaccsal vagy törőlkendővel kell tisztítani. Tisztítás után szárazra kell törölni. Szükség esetén a folyamatot ismételje meg. A Topalit® asztallapok tisztításakor ne használjon éles anyagokat/súrolókat vagy savas, lúgos tisztítószereseket.



HASZNÁLAT

- ellenáll a magas hőmérsékletnek és változó időjárási viszonyoknak, karcálló, nagy terhelhetőségű



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- nedves szivaccsal vagy ronggyal tisztítsa meleg vízzel és mosogatószerrel
- tisztítás után óvatosan törölje szárazra
- makacs foltok esetén erősebb tisztítószer használható

Tömörfa, rétegelt lemez, furnér

(lakkozott vagy festett felület)

A tömörfa, rétegelt lemez és furnér felhasználásával készült bútorok a felhasznált anyag természetes szépségét és szerkezetét mutatják be. A bútordarab egyes alkotóelemeinek megjelenésében vagy a bútorkészletek között természetes eltérések elfogadhatók, így minden termék más, egyedi és eredeti. Ezek az anyag természetes eredetét mutatják, hangsúlyozzák az ezen anyagokból készült bútordarabok értékét. Az ilyen bútorok felületét tiszta, enyhén vizes, puha törőlkendővel kell portalánítani, a szálirány mentén haladva. Tisztítás után a felületet azonnal szárazra kell törölni egy puha, jó nedvszívó képességű kendővel. Ne használjon tisztító- vagy ápolószereket, amelyek szilikont és viaszszármazékokat, csiszolóanyagokat vagy oldószereket tartalmazhatnak. Kerülje a kémiai bútortisztító és ápolószerek használatát, mivel ezek káros hatással lehetnek a lakkbevonatok megjelenésére, ami a felület maradandó károsodásához vezethet, és amiért a gyártó nem vállal felelősséget.



HASZNÁLAT

- 15-30°C hőmérséklet között
- 40-65%-os páratartalom
- kerülje a vízzel való érintkezést
- legalább 1 m távolságra az aktív hőforrásoktól
- ne tegyen forró edényeket a bútorokra
- óvja a közvetlen napfénytől
- ne lépje túl a maximális terhelhetőséget
- kerülje a felületek bőrápoló kozmetikumokkal való érintkezését (krémek stb.)



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- használjon enyhén vizes törőlkendőt
- NE használjon szilikonokat, viaszokat, csiszolóanyagokat vagy bármilyen oldószert tartalmazó tisztítószereseket
- puha törőlkendővel törölje szárazra

Üveg felületek

Az üveg rendkívül tartós anyag, de megfelelő gondoskodást igényel. Kerülje a kemény anyagokból (például kerámiából vagy fémből) készült tárgyak mozgatását az üvegfelületeken, mert megkarcolhatják annak felületét. Az üveg rosszul alkalmazkodik a gyors hőmérsékletváltozásokhoz, ezért a forró edények ne helyezzen rá. Az üveg alkatrészeket puha törölkendővel és speciális üvegtisztító szerekkel kell tisztítani.



HASZNÁLAT

- védje a karcolástól
- ne tegyen forró edényeket üvegfelületekre
- ne üsse kemény tárgyakkal



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- puha törölkendővel tisztítsuk
- kímélő tisztítószer megengedett

Fém felületek

(porszórt festett, krómozott vagy polírozott felület)

A porszórás során egy speciális porfestéket egyenletesen eloszlatnak (permeteznek) a fém alkatrészek felületére. A bevonat rendkívül sima és tartós, de nem áll ellen a karcolásoknak vagy más mechanikai sérüléseknek (funkciója inkább dekoratív jellegű, ugyan úgymint a krómozott és polírozott felületeknek, de ezek jobban ellenállnak a karcolásoknak). A fém elemek felületét enyhén vizes, puha kendővel portalanítsuk, majd töröljük szárazra. A fém elemeket nem karcoló tisztítószerrel lehet tisztítani, amelyeket az ilyen típusú bevonatokhoz készítettek.



HASZNÁLAT

- védje a karcolásoktól és egyéb mechanikai sérülésektől



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- puha törölkendővel tisztítsuk
- nem karcoló tisztítószer használata megengedett

Műanyag elemek

A műanyag elemek általában ellenállnak a vegyi anyagoknak és a nedvességnek, de érzékenyek az erősen oxidáló szerekre és a magas hőmérsékletre. A műanyag alkatrészeket ne tegye ki erős napfénynek, fagynak vagy esőnek. Enyhén tisztítószeres (pl. szappan vagy mosogatószer), melegvizes törölkendővel tisztítsuk. Ne használjunk éles vagy súrolószivacsot, illetve kefét.



HASZNÁLAT

- 15-30°C hőmérséklet között
- védje a karcolástól



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- használjon enyhén vizes törölkendőt
- enyhe, nem karcoló tisztítók szerek megengedettek

Hőpréselt nemez

A nemez számos felhasználásának egyike a hangelnélő szerkezetek kialakítása. A nemez merev, mégis kellemes tapintású. A nemez poliészterből készül, és 2 féle szálból áll. Az áthatoló szálak különböző színűek, vonzó textúrát kölcsönöznek a termékeknek (természetes, hogy a felhasznált anyagok különböző gyártási tételeiből adódóan eltérnek az egymás után megrendelt termékek színében). Hosszú távú használat következtében a felület szerkezete érdes vagy sima lehet. Ez az anyag nem áll ellen az erős mechanikai hatásoknak. A hőpréselt nemezből készült termékek elemeit rendszeresen porszívózni kell, és szükség esetén puha, enyhén vizes kendővel tisztítani, tisztítószerek használata nélkül.



HASZNÁLAT

- kerülendő: gyakori dörzsölés és más tárgyak mozgatása a felületen, hirtelen hőmérsékletváltozás és áztatás



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- rendszeres porszívózás és/vagy puha kefével történő tisztítás
- használjon puha, enyhén vizes törölkendőt
- ne használjon tisztítószereket

Bőr, textilbőr

Megfelelő ápolás esetén a bőrből készült termékek hosszú évekig tökéletes állapotban megőrizhetők. A bőrt/textilbőrt nem szabad áztatni, zsírozni vagy csiszolóanyaggal kezelni; mindig védeni kell őket a közvetlen napfénytől. Minden foltot azonnal el kell távolítani. A bőrt/textilbőrt először vízzel és szappannal enyhén megnedvesített törölkendővel kell megtisztítani. Ezután a felületet finoman szárazra kell törölni. Porszívó használata nem ajánlott, mivel megkarcolhatja a bőr/textilbőr felületét. Ha speciális bőr/textilbőr ápoló termékeket használnak, ajánlott először a kárpit nem látható részén egy tesztet elvégezni, hogy ellenőrizhesse, nem károsítja-e a felületet.



HASZNÁLAT

- ne áztassa vagy kezelje zsíros anyagokkal
- védje a karcolásoktól (ne használjon porszívót)
- óvja a közvetlen napfénytől



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- használjon puha törölkendőt
- enyhén szappanos víz használata engedélyezett
- tisztítás után óvatosan törölje szárazra

Szövetek

A kárpitozott bútorokat mindig védeni kell a közvetlen napfénytől, hogy elkerüljük a szövetek fakulását. Minden szennyeződést azonnal el kell távolítani. Az eltávolításhoz melegvizes, finom tisztítószerrel/samponokkal átitatott nedves törölkendőt használni. A tisztítószer hatását a tisztítás előtt először egy kevésbé látszó területen kell tesztelni. A kárpitokat rendszeresen porszívózni kell.



HASZNÁLAT

- védje az UV sugárzástól
- a szennyeződéseket azonnal el kell távolítani



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- puha, nedves, melegvizes törölkendővel tisztítsuk, finom tisztítószer/szappan hozzáadásával, amely kárpitozott bútorokhoz gyártanak
- rendszeresen porszívózni kell